

1.6 Cemplank

Categoría:
CEMPANEL

Subcategoría:
CEMPANEL

Descripción:

Por sus características especiales, los tablonos de Cempanel Cemplank ofrecen la calidez de la madera combinada con una alta durabilidad y bajo mantenimiento. Los tablonos permiten una gran versatilidad de diseños y aplicaciones, desde elementos interiores y exteriores, hasta aplicaciones de fachadas, faldones, plafones, celosías y tableteados tipo duela.

Funcionamiento:

Gracias a su diseño único se cuenta con la posibilidad de diseñar fachadas, muros y plafones, con el recubrimiento de su preferencia.

Beneficios:

Gracias a su diseño único se cuenta con la posibilidad de diseñar fachadas, muros y plafones con el recubrimiento de su preferencia.

C2
CONSTRUSISTEMAS
Sistemas Ligeros de Construcción



Escanea el código con tu teléfono para más información

Cotiza directo con nosotros



55 4940 7328



55 4940 7328



contacto@construsistemas.mx



www.construsistemas.mx



Especificaciones técnicas

Usos y aplicaciones:

Ideal para el diseño de muros y paredes moduladas en donde la dilatación entre los paneles se convierte un detalle estético para estas aplicaciones, a su vez reduce tiempos en la construcción.

Cempanel Cemplank			
Espesor MM	Formato m	Peso kg/un	Usos y Recomendaciones.
8	3.66 x 0.19	8.1	Fachadas y paredes interiores con textura madera.
8	3.66 x 0.30	13.4	

Especificaciones técnicas:

Cempanel Cemplank se instala sobre bastidores metálicos calibre 20 40.5cm con tornillos autorroscantes con avellanador y acabado cerámico; especiales para fibrocemento.

El panel siempre debe ser sellado en toda la superficie y cantos, con selladores acrílicos o hidrofugante base agua. No se recomienda el uso de productos base solvente.

La separación entre tornillos no debe ser mayor a 25 cm resanando la cabeza de estos con Resanador APM Cempanel.

En usos exteriores se debe colocar una membrana climática entre el Cempanel y el bastidor galvanizado.

En las juntas de los paneles se debe considerar una separación de 6 mm y se deben tratar conforme a la especificación de juntas visibles con sellador híbrido de poliuretano Cempanel.

Revisar guía de instalación.

Especificaciones técnicas

Mantenimiento:

En apariencia natural se recomienda aplicar hidrofugante cada año. Lo ideal es la recomendación que indique el fabricante del hidrofugante que estés utilizando.

En Cemplank que ha sido cubierto con pintura, aplicar pintura cada 2 años. Lo ideal es la recomendación del fabricante de la pintura que estés utilizando.

En Cemplank que ha sido cubierto con barniz, aplicar barniz cada año. Lo ideal es la recomendación del fabricante de barniz que estés utilizando.



Tiempo de vida:

Resistente y durable.

Propiedades:

Es resistente a impactos, humedad, ambientes salinos y hongos, es incombustible y cuenta con facilidad constructiva. Su fijación se puede realizar en bastidores metálicos o de madera.