

1.12 Repelsil

Categoría:
CEMPANEL

Subcategoría:
Complementos

Descripción:

Hidrofugante específicamente creado para muros y tejas.

Funcionamiento:

Su fórmula combina silano y siloxano para brindar una poderosa protección contra los efectos dañinos del agua. Se adentra en los poros abiertos de las superficies y crea una barrera hidrofóbica que impide que el agua sea absorbida por capilaridad en materiales porosos. Este proceso contribuye a mantener los sustratos en excelentes condiciones, previniendo la formación de grietas, manchas, y el crecimiento de hongos y moho.

Beneficios:

- No obtura los poros del material, sino que recubre sus paredes con finísimas capas que impiden la humectación y la absorción capilar de agua.
- Mantiene como nuevas las tejas de barro, tabique aparente y canteras naturales.
- Evita la formación de hongos, manchas o musgos.
- Previene el agrietamiento por dilatación o contracción.



Escanea el código con tu teléfono para más información

Cotiza directo con nosotros



55 4940 7328



55 4940 7328



contacto@construsistemas.mx



www.construsistemas.mx

C2

CONSTRUSISTEMAS

Sistemas Ligeros de Construcción



Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas:

- Las superficies donde se aplicará repelsil S deben ser firmes y estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, pintura o sellador viejo.
- En caso de que exista la presencia de fisuras, grietas, juntas defectuosas o partes descascaradas, deberán ser reparadas previamente.
- Antes de aplicar el producto deberá mezclarse brevemente para garantizar la homogeneidad de la emulsión.
- El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo o por aspersion. Para obtener mejores resultados se deben aplicar dos manos, dejando un mínimo de 5 minutos entre cada capa.
- La saturación podrá considerarse lograda cuando el material escurra libremente.
- Permite un secado mínimo de 2 horas antes de que el material entre en contacto con el agua.

Recomendaciones:

- Realizar pruebas de compatibilidad a los sustratos donde será aplicado Repelsil S.
- Aplicar con aspersor ya que se obtiene un menor desperdicio.
- Es recomendable hacer pruebas para corroborar que la apariencia del sustrato no cambia y es la deseada.

Precauciones:

- El producto puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado. En caso de presentar molestias, lavar con abundante agua durante 15 minutos e inmediatamente acudir al médico.
- No se deje al alcance de los niños.
- El material contiene solvente, evite contacto con la flama.
- Aplíquese en lugares ventilados.

Repelsil	
Concepto	Valor
Base química	Silano / Siloxano
Aspecto	Líquido
Viscosidad	1-3 CPS (23°C)
Densidad	0750-08209/ml
Temperatura de aplicación	5° - 30° C
Temperatura de trabajo	-20° - 70° C