

2.4 Tablero de yeso tablaroca Firecode tipo X

Categoría:
Muros

Subcategoría:
USG

Descripción:

Son tableros resistentes al fuego manteniendo las mismas características que los tableros regulares. Están fabricados con un núcleo de yeso ignífugo y tienen un lado laminado con papel para un aspecto natural, mientras que el lado posterior está reforzado con papel.

Funcionamiento:

Los bordes están protegidos con papel para preservar el núcleo, son rectos para un acabado suave y están rebajados para facilitar el tratamiento de juntas.

Beneficios:

- Construcción en seco.
- Resistencia al fuego.
- Rápida instalación.
- Superficie apta para recibir cualquier tipo de acabado.
- Resistencia contra agrietamientos y deformaciones.
- Diferentes tipos, adaptables a diversos usos y aplicaciones.



Escanea el código con tu teléfono para más información

Cotiza directo con nosotros



55 4940 7328



55 4940 7328



contacto@construsistemas.mx



www.construsistemas.mx

C2
CONSTRUSISTEMAS
Sistemas Ligeros de Construcción



Especificaciones técnicas

Usos y aplicaciones:

Uso residencial: Plafón corrido. Muros divisorios. Muros divisorios con mayor resistencia térmica. Muros divisorios con mayor reducción acústica

Uso Comercial: Oficinas. Restaurantes. Centros Comerciales. Hoteles. Escuelas.

Especificaciones Técnicas:

Tableros de yeso Tipo X 15.9 mm (5/8"). Provee de resistencia adicional contra fuego, superior a los tableros regulares. Paneles de yeso marca 15.9 mm (5/8") y 12.7mm (1/2").

Con los tableros de yeso marca Tipo X 15.9 mm (5/8") podemos lograr ensambles con hasta 2 horas de resistencia al fuego, mientras que con Tableros de yeso Tipo C de 12.7 mm (1/2") se logran ensambles con hasta 4 horas de resistencia.

Mantenimiento:

Aplicar pintura cada 2 años. Lo ideal es la recomendación del fabricante de la pintura que estás utilizando.

Propiedades:

Núcleo especialmente formulado para ofrecer una resistencia contra fuego, superior a otros paneles contra incendios.