

2.6 Securock Glass MAT

Categoría:
Muros

Subcategoría:
USG

Descripción:

Los tableros securock glass MAT son la mejor opción en fachadas que requieren comportamiento térmico y ahorro energético.

Funcionamiento:

Cubierto por ambas caras con una capa de fibra de vidrio que lo hace resistente a la intemperie, al agua y al moho. Puede ser utilizado en revestimientos exteriores donde tradicionalmente se han utilizado productos de revestimiento de yeso convencionales, tales como ladrillos, tablas de madera, tejas de madera, madera, vinilo, metal y estuco convencional.

Beneficios:

- Resistente al moho: el recubrimiento de fibra de vidrio en ambas caras del tablero permite el escurrimiento de la humedad, evitando la formación de hongos.
- Resistente al fuego: el tablero de 1/2" de espesor está hecho de un núcleo incombustible. El tablero de 5/8" de espesor está clasificado por UL como resistente al fuego y cumple con los requerimientos de los tableros tipo X.



Escanea el código con tu teléfono para más información

Cotiza directo con nosotros



55 4940 7328



55 4940 7328



contacto@construsistemas.mx



www.construsistemas.mx



CONSTRUSISTEMAS

Sistemas Ligeros de Construcción



Especificaciones técnicas

Beneficios:

Resistente a la intemperie: puede ser expuesto a la intemperie bajo condiciones climáticas como rayos UV, lluvia, viento, nieve; siempre y cuando cumpla con las especificaciones de instalación del sistema EIFS.

Térmico: el sistema EIFS con Securock Glass-Mat Sheathing funciona como una membrana aislante de las condiciones de temperatura exterior y es ideal en regiones con climas extremos, reduciendo el consumo de energía de los edificios.

Rápido y fácil de instalar: por su ligereza es más fácil de cargar, instalar y transportar. Además, el corte del tablero es fácil y limpio, sin necesidad de herramientas especiales.

Usos y aplicaciones:

Su uso está enfocado principalmente en zonas de clima extremo donde tradicionalmente se han utilizado productos de revestimiento de yeso, como ladrillos, madera, tejas, vinilo, metal y estuco convencional. Su uso está diseñado para: Oficinas administrativas, auditorios y gimnasios, bares, restaurantes, tiendas departamentales y boutiques, dormitorios, plafones Exterior y Estacionamiento, habitaciones y suites, salud y belleza y oficinas.

Especificaciones Técnicas:

El tablero de 1/2" de espesor está hecho de un núcleo incombustible. El tablero de 5/8" de espesor está clasificado por UL como resistente al fuego y cumple con los requerimientos de los tableros tipo X.

Mantenimiento:

Aplicar pintura cada 2 años. Lo ideal es la recomendación del fabricante de la pintura que esté utilizando.

Propiedades:

Es un tablero de yeso para exteriores cubierto por ambas caras con una capa de fibra de vidrio; lo cual le permite ser resistente a la intemperie, al agua y al moho.